



NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30116 9205 B

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 30116 9205 A

CZARNY 30116 9205 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30116 9205 FBRX

ANTRACYT 30116 9205 N

BIAŁY 30116 9205 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	880lm // 8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	573lm // 9,2W // 62lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30116_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30116 9205 B

Notes: