





## SPL14 - SPY 39 L 92740 MDL

27323 9230 FBR

DISPONIBILE IN  
**NERO** 27323 9230 B  
**FLEMISH BRONZE** 27323 9230 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27323 9230 FG  
**ORO COLORATO** 27323 9230 GC  
**BIANCO** 27323 9230 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.4                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC           |
| Informazioni elettriche                                   |                                                            |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                     |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                        |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                      |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                          |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                   |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                            |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                        |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm          |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                      |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 705lm // 9,9W // 71lm/W                                    |

### Requisiti

SPY 39 L TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27323\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### SMART 48

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40

# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 39 L 92740 MDL



27323 9230 FBR

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                  |                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0020 B</b> SPY 39 L TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24144 0020 FBR</b> SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24144 0020 FG</b> SPY 39 L TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24144 0020 GC</b> SPY 39 L TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24144 0020 W</b> SPY 39 L TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| D-LINER SHIFTLINE 19                                                               |                                                     | Colori disponibili       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>29110 0010</b> D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>29110 0030</b> D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m | <input type="checkbox"/> |

| SPLITLINE 14 profile                                                               |                                      | Colori disponibili       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>27300 0030</b> SPL14 - PROFILE 3m | <input type="checkbox"/> |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SPL14 - SPY 39 L 92740 MDL**

27323 9230 FBR