



COMPO S TW 96520

9 15713 9020 B



DISPONIBLE EN

NOIR 9 15713 9020 B

CHROME 9 15713 9020 C

CHROME FONCÉ 9 15713 9020 DC

BLANC 9 15713 9020 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 90
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	85
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.128
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	522lm // 5,4W // 97lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	313lm // 6W // 50lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9_15713_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

15710 5700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA	1
------------	--	------------------------

kit de montage	
 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	
Dimension de découpe (mm): 55	
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	
 15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	
Dimension de découpe (mm): 55	

modifier les dispositifs de lumière	
15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS	

DELTALIGHT

COMPO S TW 96520

9 15713 9020 B

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

Notes: