
DELTALIGHT




# SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 27312 9325 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 27312 9325 B
**FLEMISH BRONZE** 27312 9325 FBR
**FLEMISH GOLD** 27312 9325 FG
**GOUD KLEUR** 27312 9325 GC
**WIT** 27312 9325 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.1 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 91 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 240lm // 2W // 120lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 181lm // 2,3W // 79lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27312_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 W


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### D-LINER SHIFTLINE 19

### Beschikbare kleuren





**29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m




**29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m

### SPLITLINE 14 profile

### Beschikbare kleuren





**27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 W




**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m

Notes: