



## SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FG



ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 20551 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20551 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20551 9300 FG

**WEISS** 20551 9300 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                                                       |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Pendel                                                                                                                                       |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 9.7                                                                                                                                                |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                                                                                                                  |
| <b>INFORMATION</b>             | INCL.PC SBL<br>3 SEGMENTS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC<br>INCL.6 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.3 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 24V-DC                                            |
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD                                     |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                             |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | 3 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm) |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 16335 lm // 135 W // 121 lm/W                   |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 7351lm // 155,2W // 47lm/W                      |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Optionen

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20551\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung




|                                                                                  |                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | 41 <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W        | <input type="checkbox"/> |
|  | 41 <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W        | <input type="checkbox"/> |

LED Betriebsgeräte

# Leuchten








 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

|                                                                                    |                                                                                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>300 89 24 80 ED1</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1<br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 75  | 1/3 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 89 24 150</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 75 | 2/3 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 89 24 480</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN<br>Dimmtyp: nicht dimmbar                       | 2 <input type="checkbox"/>   |

SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FG


|                                                                                    |                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | <b>300 90 003 ED1</b> 24V-DC / 4A DIM1 UNIT                | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: 1-10V                                                                     |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 30                                                             |                                                            |                              |
|    | <b>300 90 003 ED5</b> 24V-DC / 4A DIM5 UNIT                | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: DALI                                                                      |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 30                                                             |                                                            |                              |
|    | <b>300 90 010</b> 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT        | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                                    |                                                            |                              |
|    | <b>21012 0111</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1  | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: 1-10V                                                                     |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 75                                                             |                                                            |                              |
|  | <b>21012 0121</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: 1-10V                                                                     |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 75                                                             |                                                            |                              |
|  | <b>21012 0145</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5  | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: DALI                                                                      |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 75                                                             |                                                            |                              |
|  | <b>21012 0155</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: DALI                                                                      |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 75                                                             |                                                            |                              |
|  | <b>21012 0181</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1       | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: 1-10V                                                                     |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 70                                                             |                                                            |                              |
|  | <b>21012 0191</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1      | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: 1-10V                                                                     |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 70                                                             |                                                            |                              |
|  | <b>21012 0225</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5      | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: DALI                                                                      |                                                            |                              |
| Ausschnittmaß (mm): 70                                                             |                                                            |                              |

Sonstige Steuergeräte

# Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 90 24 ED2** LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/3 ☐

Dimmtyp: DALI / Taster

Coverset




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

☐


**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐


**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

☐

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FG

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B

☐

**204 62 62 W** COVERSET S 62 W

☐


**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

☐

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

☐

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W

☐

**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

☐


**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

☐

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

☐


### Aufhängung Zubehör



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

**Ausschnittmaß (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### elektrische Anschlussteile



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


☐

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FG



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



**Ausschnittmaß (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: