



## SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FG



DISPONIBILE IN

**NERO** 20551 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20551 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20551 9300 FG

**BIANCO** 20551 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                             |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospensione                                                                                                                               |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                               |
| <b>PESO (KG)</b>                | 9.7                                                                                                                                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.PC SBL<br>3 SEGMENTS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC<br>INCL.6 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.3 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 24V-DC                                      |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                             |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 3 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm) |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 16335 lm // 135 W // 121 lm/W                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 7351lm // 155,2W // 47lm/W                      |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Opzioni

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20551\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)




CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Alimentatore per led

# apparecchi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| <p> # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</p> |                                                            |     | <b>Corrente min.   Corrente max.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 89 24 80 EDI</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIMI | 1/3 | <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |     |                                      |
| <b>Dimensione del foro (mm): 75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 89 24 150</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W        | 2/3 | <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |     |                                      |
| <b>Dimensione del foro (mm): 75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 89 24 480</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN    | 2   | <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |     |                                      |

## SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FG


|                                                          |                                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                          | <b><u>300 90 003 ED1</u></b> 24V-DC / 4A DIM1 UNIT                | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                       |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                      |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>300 90 003 ED5</u></b> 24V-DC / 4A DIM5 UNIT                | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                         |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                      |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>300 90 010</u></b> 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT        | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b> |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>21012 0111</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1  | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                       |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 75</b>                      |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>21012 0121</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                       |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 75</b>                      |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>21012 0145</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5  | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                         |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 75</b>                      |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>21012 0155</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                         |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 75</b>                      |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>21012 0181</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1       | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                       |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 70</b>                      |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>21012 0191</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1      | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                       |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 70</b>                      |                                                                   |                              |
|                                                          | <b><u>21012 0225</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5      | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                         |                                                                   |                              |
| <b>Dimensione del foro (mm): 70</b>                      |                                                                   |                              |

Apparecchiature di controllo varie

# apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 24 ED2** LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/3 ☐

Tipo di regolazione: DALI o con pulsante na

Kit per scatola incassata




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

☐


**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐


**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

☐

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FG

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B

☐

**204 62 62 W** COVERSET S 62 W

☐


**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

☐

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

☐

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W

☐

**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

☐


**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

☐

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

☐


### Componenti per sospensioni



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

**Dimensione del foro (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### Componenti per il collegamento elettrico



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


☐

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 300 SBL 930

20551 9300 FG



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Dimensione del foro (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: