



DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 PB

DISPONIBILE IN

NERO 19441 9330 B

ALU SPAZZOLATO 19441 9330 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 19441 9330 BRAT

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19441 9330 BRBB

RAME SPAZZOLATO 19441 9330 BRCU

ORO SPAZZOLATO 19441 9330 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19441 9330 BROB

CREMA 19441 9330 CR


FLEMISH BRONZE 19441 9330 FBR

FLEMISH GOLD 19441 9330 FG

ORO COLORATO 19441 9330 GC

NERO PIANOFORTE 19441 9330 PB

BIANCO 19441 9330 W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	95
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP23/20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS WFL-40° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	945lm // 6W // 157lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	768lm // 7W // 111lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101


LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19441_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Plasterboard	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Stucanet	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Concrete + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Lintel + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Hollow-core slab + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Ventilation in plasterboard	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1
		29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101
		29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101
	Ventilation in concrete + plaster	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101
		29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101
		29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1
	Cold stretched ceiling	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC
	Warm stretched ceiling	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

7

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 PB

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

2(1) ☐




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42

1 ☐




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

2->2 ☐




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

1(1) ☐




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47

1(0) ☐




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

2->3(2) ☐

Kit di montaggio



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC


☐

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 PB



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC




15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 105

Kit di montaggio - side air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101



Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 135

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 PB

Kit di montaggio - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimensione del foro (mm): 168

☐

Notes: