



M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRAT

DOSTĘPNE W

CZARNY 23430 9305 B

ALU SZCZOTKOWANY 23430 9305 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23430 9305 BRAT

SZCZOTKOWANA MIEDŹ 23430 9305 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23430 9305 BRG



STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23430 9305 BROB

FLEMISH BRONZE 23430 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23430 9305 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 23430 9305 GC

BIAŁY 23430 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	303lm // 9,9W // 31lm/W

Wymagania


LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRAT



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: