





## LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 24818 9220 B  
**COULEUR OR** 24818 9220 GC



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                                                                                                                                                                  |
| INSTALLATION           | Plafond Suspendu                                                                                                                                                                           |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                                                                                                                                                       |
| POIDS (KG)             | 0.9                                                                                                                                                                                        |
| ORIENTATION            | non réglable                                                                                                                                                                               |
| INFORMATIONS           | INCL.4 x DOT.COM S6 modules<br>per module: 6 x REFLECTOR FL-34°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                                    |
| CERTIFICATS              | CB, EAC, ENEC                        |

| Info Source lumineuse             |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                      |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | 4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm) |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                         |
| SDCM                              | SDCM3                                                    |
| LM80                              | L80 > 60000                                              |
| BEAMANGLE                         | 34°                                                      |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2660lm // 24,4W // 109lm/W                               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 2102lm // 28,1W // 75lm/W                                |

| Références obligatoires       |  |
|-------------------------------|--|
| LASS-OH! POWERBOX             |  |
| LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM |  |


| Références optionnelles             |  |
|-------------------------------------|--|
| CABLE BASE R / S                    |  |
| COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90   |  |
| CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS |  |
| SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |  |

| Accessoires |  |
|-------------|--|
| JIHA S / R  |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24818\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐

**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐


les alimentations led

# de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 ☐


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

# DELTALIGHT

## LASS-OH! L210-4 92734


24818 9220 B


|                                                                                  |                                                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> DALI                                                   |                                                     |                            |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 54                                             |                                                     |                            |


### Power box

### # de luminaires


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. | <b>Courant min.   Courant max.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                  |                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>24814 0010 B</b> LASS-OH! POWERBOX B | 1 <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> non dimmable                                           |                                         |                            |

|                                                                                   |                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>24814 0011 B</b> LASS-OH! POWERBOX DIM1 B | 1 <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V                                                |                                              |                            |


|                                                                                    |                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>24814 0015 B</b> LASS-OH! POWERBOX DIM5 B | 1 <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> DALI                                                     |                                              |                            |

### les sets pour recouvrement plafond

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|

|                    |                 |                          |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>204 00 62 B</b> | COVERSET R 62 B | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-----------------|--------------------------|

|                    |                 |                          |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>204 00 62 W</b> | COVERSET R 62 W | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-----------------|--------------------------|





|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|

|                    |                 |                          |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>204 00 90 B</b> | COVERSET R 90 B | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-----------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B


### les accessoires de suspension



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### les accessoires pour connexions électriques



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 43


**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

### modifier les dispositifs de lumière



**24814 0020 B** JIHA! S B

☐

**24814 0030 B** JIHA! R B

☐

# DELTALIGHT

## LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B

Notes: