





LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24818 9220 B
GOLDFARBEN 24818 9220 GC



[Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2660lm // 24,4W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2102lm // 28,1W // 75lm/W
Erforderliches Zubehör	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	
Optionen	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	
Zubehör	
JIHA S / R	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24818_XXXX_HAND.pdf](#)



SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

LED Betriebsgeräte


Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	1 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1 ☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 92734


24818 9220 B


	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 54		


Power box

Leuchten


	# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
---	---	--------------------------------

	24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B	1 ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		

	24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B	1 ☐
Dimmtyp: 1-10V		


	24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B	1 ☐
Dimmtyp: DALI		

Coverset

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
--	--	--------------------------

204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
--------------------	-----------------	--------------------------





	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
--	--	--------------------------

204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B


Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 43


15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Licht veredelndes Zubehör



24814 0020 B JIHA! S B

☐

24814 0030 B JIHA! R B

☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B

Notes: