



## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19437 9030 B

**ALU BROSSÉ** 19437 9030 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 19437 9030 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 19437 9030 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 19437 9030 BRCU

**OR BROSSÉ** 19437 9030 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 19437 9030 BROB

**CRÈME** 19437 9030 CR



**FLEMISH BRONZE** 19437 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 19437 9030 FG

**COULEUR OR** 19437 9030 GC

**NOIR PIANO** 19437 9030 PB

**BLANC** 19437 9030 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 76
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	90
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	min.5
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.2
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	F
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	814lm // 11,7W // 69lm/W

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG

### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Notes: