



## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 19437 9030 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19437 9030 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19437 9030 BRAT

**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19437 9030 BRBB

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19437 9030 BRCU

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19437 9030 BRG

**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19437 9030 BROB

**КРЕМОВЫЙ** 19437 9030 CR



**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19437 9030 FBR


**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19437 9030 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19437 9030 GC

**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 19437 9030 PB

**БЕЛЫЙ** 19437 9030 W



 [Веб страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	круглый - 76
<b>ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ</b>	90
<b>ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)</b>	min.5
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.2
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	F
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	814lm // 11,7W // 69lm/W

### Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG


### Светодиодные источники питания

### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к ППОВ.

Мин. ток | Макс. ток




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 72



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 72

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 FG




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Notes: