




NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 927
DIM5

30116 9205 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30116 9205 A
ЧЕРНЫЙ 30116 9205 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА для улицы 30116 9205 FBRX
АНТРАЦИТ 30116 9205 N
БЕЛЫЙ 30116 9205 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	880lm // 8W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	573lm // 9,2W // 62lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30116_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30116 9205 FBRX

Notes: