
DELTALIGHT




LOGIC 190 R OK WALLWASH 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30220 9305 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30220 9305 INOX





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	190
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	0° tot 25° zwenkbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.WALLWASH LENS INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1604lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1604lm // 12,6W // 126lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	885lm // 14,5W // 61lm/W

Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX

Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R OK WALLWASH 930 DIM5

30220 9305 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30220_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen



30210 0010 LOGIC 190 R BOX ☐


Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

Waterdichte doorverbindingen



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Diverse



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: