

DELTALIGHT




# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

**PRODUCTREFERENTIE** 19441 9330 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 19441 9330 B
**ALU GEBORSTELD** 19441 9330 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 19441 9330 BRAT
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19441 9330 BRBB
**GEBORSTELD KOPER** 19441 9330 BRCU
**GEBORSTELD GOUD** 19441 9330 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 19441 9330 BROB
**CRÈME** 19441 9330 CR
**FLEMISH BRONZE** 19441 9330 FBR
**FLEMISH GOLD** 19441 9330 FG
**GOUD KLEUR** 19441 9330 GC
**PIANO ZWART** 19441 9330 PB
**WIT** 19441 9330 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - Ø KIT |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 95 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP23/20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | EPD, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 945lm // 6W // 157lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 768lm // 7W // 111lm/W |

**Opmerkingen**

High Efficacy : > 100lm/W

**Benodigdheden**

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19441_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
|  **Cold stretched ceiling** | 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC | Required |
|  **Warm stretched ceiling** | 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC | Required |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 W


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

## LED voedingen

## # armaturen

**Min. stroom | Max. stroom**


# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 47**





**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

## Montage kit





**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 105**


# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 W

## Montage kit spanplafond





**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC


## Montage kit - side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101

**Uitsparingsmaat (mm): 168**


## Montage kit - top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

**Uitsparingsmaat (mm): 135**


## Montage kit - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Uitsparingsmaat (mm): 168**

## Montage kit - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1


**Uitsparingsmaat (mm): 135**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 W

## Montage kit - no air




**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101

**Uitsparingsmaat (mm): 168**

Notes: