



## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 19437 9030 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 19437 9030 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 19437 9030 BRAT

**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 19437 9030 BRBB

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 19437 9030 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 19437 9030 BRG

**STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY** 19437 9030 BROB

**KREMOWY** 19437 9030 CR



**FLEMISH BRONZE** 19437 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 19437 9030 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 19437 9030 GC

**CZARNY PIANO** 19437 9030 PB

**BIAŁY** 19437 9030 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA</b>	okrągłe - 76
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	90
<b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b>	min.5
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.2
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	F
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	814lm // 11,7W // 69lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 GC


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Moduł awaryjny



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Wymiar wycięcia (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 GC


### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 GC




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 GC




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Notes: