
DELTALIGHT




SPYCO ON 3 AC 93033 DIM8

REFERENZEN 28316 9328 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28316 9328 B
WEISS 28316 9328 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	3 x (AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1890lm // 24W // 79lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1432lm // 24W // 60lm/W

Zubehör

SPY TUBE S

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28316_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPYCO ON 3 AC 93033 DIM8

28316 9328 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

Notes: