
DELTALIGHT




SPYCO ON 3 AC 93033 DIM8

ODNIESIENIE 28316 9328 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 28316 9328 B
BIALY 28316 9328 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	230V / 50-60Hz
KLASA	I
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm)
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1890lm // 24W // 79lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1432lm // 24W // 60lm/W

Akcesoria

SPY TUBE S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28316_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPYCO ON 3 AC 93033 DIM8

28316 9328 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

Notes: