
DELTALIGHT




COMPO M 92710

REFERENZEN 9 15727 9210 DC

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 9 15727 9210 B
CHROM 9 15727 9210 C
DUNKLES CHROM 9 15727 9210 DC
WEISS 9 15727 9210 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 110
EINBAUTIEFE (MM)	105
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.256
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B Super spot with Dali Dim max current rating 1750mA

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 4,6-5,7W / CRI>90 / 2700K / 347-389lm
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	389lm // 5,7W // 68lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	318lm // 6,6W // 49lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Zubehör

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15727_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M 92710

9 15727 9210 DC

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom


15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1 ☐
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1 ☐
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐

Dimmtyp: DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1 ☐

Dimmtyp: DALI

Mounting Kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Ausschnittmaß (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO M 92710

9 15727 9210 DC



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Ausschnittmaß (mm): 76

Licht veredelndes Zubehör

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Ausschnittmaß (mm): 32,5

Notes: