



## OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 930

31142 9300



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	1
<b>INFORMAZIONI</b>	CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	non dimmerabile
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
<b>CERTIFICATI</b>	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
<b>TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	5069lm // 32,6W // 155lm/W

Notes: