DELTALIGHT



ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94045

RÉFÉRENCE 28572 9030 FW

DISPONIBLE EN
NOIR 28572 9030 B
ENTIÈREMENT BLANC 28572 9030 FW
COULEUR OR 28572 9030 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	120
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.24
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	641lm // 10W // 62lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28572_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94045

28572 9030 FW

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Plasterboard**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Stucanet**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Wood**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

kit de montage



28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S ☐

Dimension de découpe (mm): 106 x 106

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94045

28572 9030 FW

kit de montage plafond tendu



28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC ☐



28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC ☐

Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Notes: