



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 940

31644 9400 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31644 9400 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.1
INFORMATIONS	INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 34,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 582lm UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 462lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 582lm // 34,1W // 171lm/W UP: 462lm // 28,6W // 162lm/W

Notes: