



## SPY 39 CLIP SOFT 93040

24166 9030 W-W

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 24166 9030 B-B

**ALU BROSSÉ-NOIR** 24166 9030 BRA-B

**ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR** 24166 9030 BRAT-B

**CUIVRE BROSSÉ-NOIR** 24166 9030 BRCU-B

**OR BROSSÉ-NOIR** 24166 9030 BRG-B

**BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR** 24166 9030 BROB-B

**FLEMISH BRONZE-NOIR** 24166 9030 FBR-B



**FLEMISH GOLD-NOIR** 24166 9030 FG-B

**ENTIÈREMENT BLANC** 24166 9030 FW

**COULEUR OR-NOIR** 24166 9030 GC-B

**NOIR PIANO-NOIR** 24166 9030 PB-B

**BLANC-BLANC** 24166 9030 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                                    |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Semi-encastré                                        |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - 43                                              |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 40                                                           |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                         |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.3                                                          |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                            |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | LCA                                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP SOFT 93040

24166 9030 W-W


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24166\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                         | Mounting Kit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling      | -            |
|  Plasterboard        | -            |
|  Wood                | -            |
|  Concrete            | -            |
|  Hollow-core slab   | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

#### les alimentations led

#### # de luminaires













# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.











SPY 39 CLIP SOFT 93040

24166 9030 W-W

|                                                                                    |                                                                          |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |         |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |         |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |         |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |         |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 84                                            |         |                          |

SPY 39 CLIP SOFT 93040

24166 9030 W-W


|                                                                                     |                                                                                                                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br><br>Dimension de découpe (mm): 55    | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|     | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br><br>Dimension de découpe (mm): 55                      | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V<br><br>Dimension de découpe (mm): 54                       | 3 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br><br>Dimension de découpe (mm): 54                           | 3 <input type="checkbox"/>    |
|   | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br><br>Dimension de découpe (mm): 84         | 4(4) <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br><br>Dimension de découpe (mm): 54 | 3 <input type="checkbox"/>    |
|   | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 50     | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 48     | 2 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 40                 | 1 <input type="checkbox"/>    |
|   | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br><br>Dimension de découpe (mm): 30          | 2 <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP SOFT 93040

24166 9030 W-W

### Terminez votre produit

|                                                                                    |                              |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b><u>24144 0010 B</u></b>   | SPY 39 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FBR</u></b> | SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FG</u></b>  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 GC</u></b>  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 W</u></b>   | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>     | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: