





## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5

27116 7235 W

DISPONIBILE IN  
**NERO** 27116 7235 B  
**ORO COLORATO** 27116 7235 GC  
**BIANCO** 27116 7235 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                         |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema                                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                           |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                                                                                                            |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 360° rotazione                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Informazioni elettriche

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC        |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III           |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI          |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F             |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 97 / Rg: 102                                  |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 967lm // 10,7W // 91lm/W                          |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 619lm // 12,3W // 50lm/W                          |

### Requisiti







SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessori

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |    | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 100</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div></div>                                                                                                                             | 8  | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div></div>                                                                                                                            | 19 | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0230</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div></div>                                                                                           | 8  | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div></div>                                                                                           | 16 | <input type="checkbox"/>      |
| Accessori ottici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                               |
| <div><div></div><div><div><b>19810 0010 B</b></div><div>HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                                    |    | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><div><b>19810 0020</b></div><div>LINEAR SPREAD LENS 42</div></div></div>                                                                                                                                                                                          |    | <input type="checkbox"/>      |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5


27116 7235 W




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Riflettore/lente sostituibile



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5

27116 7235 W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### SOLISCAPE profile

#### Colori disponibili



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: