



## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5


27116 7235 W

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 27116 7235 B

**ZŁOTO KOŁOROWANE** 27116 7235 GC

**BIAŁY** 27116 7235 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                                      |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                                                      |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                            |
| WAGA (KG)                        | 0.4                                                                                                                             |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy                                                                                               |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                                 |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                                                                                                          |
| KLASA                            | III                                                                                                                             |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                                                         |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                                                                                               |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, LCA                                                                                                                   |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                             |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm                                                                               |
| TM-30 VALUES                     | rf: 97 / Rg: 102                                                                                                                |
| SDCM                             | SDCM2                                                                                                                           |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                                             |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                                                                  |
| BEAMANGLE                        | 45°                                                                                                                             |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 967lm // 10,7W // 91lm/W                                                                                                        |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 619lm // 12,3W // 50lm/W                                                                                                        |

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Urządzenia do regulacji światła



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5

27116 7235 W



**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Zakończ swój produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982745 DIM5

27116 7235 W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SOLISCAPE profile

Dostępne kolory



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: