



M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRG

BESCHIKBAAR IN

ZWART 23430 9305 B

ALU GEBORSTELD 23430 9305 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 23430 9305 BRAT

GEBORSTELD KOPER 23430 9305 BRCU

GEBORSTELD GOUD 23430 9305 BRG



GEBORSTELD OUD BRONS 23430 9305 BROB

FLEMISH BRONZE 23430 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23430 9305 FG

GOUD KLEUR 23430 9305 GC

WIT 23430 9305 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roterbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	303lm // 9,9W // 31lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRG



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: