





M26L - TWEETER BL 930 DIM5

23243 9305 B

DISPONIBLE EN

NOIR 23243 9305 B

BLANC 23243 9305 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1067lm // 9,9W // 108lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23243_XXXX_HAND.pdf**

M26L - TWEETER BL 930 DIM5

23243 9305 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

7

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Power box

de luminaires





de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 DIM5



23243 9305 B

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	8 ☐
Type de gradation: non dimmable		
23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W		8 ☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	8 ☐
Type de gradation: non dimmable		
23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		8 ☐

A utiliser avec ...

	286 67 01 BOWL GLASS CLEAR	☐
	286 67 02 BOWL GLASS AMBER	☐
	286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Couleurs disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 


DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 DIM5

23243 9305 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Couleurs disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: