



## M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 B

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 29015 9325 B

**FLEMISH BRONZE** 29015 9325 FBR

**FLEMISH GOLD** 29015 9325 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 29015 9325 GC

**BIAŁY** 29015 9325 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                  |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy                                           |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 30°                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 288lm // 6,7W // 43lm/W                          |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29015\_XXX5\_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

# opraw

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

36

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Dostępne kolory



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 B



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: