





M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

Артикул 29015 9325 B

Варианты цвета корпуса
Черный 29015 9325 B
Фламандская бронза 29015 9325 FBR
Фламандское золото 29015 9325 FG
Золото цветное 29015 9325 GC
Белый 29015 9325 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	30°
Характеристики источника	787lm // 5,8W // 135lm/W
Характеристики светильника	288lm // 6,7W // 43lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie





Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 29015_XXX5_HAND.pdf




M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		15	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		36	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		15	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		30	


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	 
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	 
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	        

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 B



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: