



## OONO W L 927

29613 9200 B

DISPONIBLE EN



**ALU GRIS** 29613 9200 A

**NOIR** 29613 9200 B

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 29613 9200 FBRX

**ANTHRACITE** 29613 9200 N

**BLANC** 29613 9200 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | interieur-exterieur            |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Mur Applique                   |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP54                           |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK02                           |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 4.5                            |
| <b>ORIENTATION</b>                          | non réglable                   |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 100-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                  |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                              |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1064lm // 19,8W // 54lm/W                          |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29613\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## OONO W L 927

29613 9200 B