
DELTALIGHT




# D-LINER 19 SBL LOC2 820 930 RD

**АРТИКУЛ** 32045 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 32045 9300 B




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED flex 20W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2080lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2080lm // 20W // lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1560lm // 23W // 68lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

**Опции**

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32045_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# D-LINER 19 SBL LOC2 820 930 RD

32045 9300 B

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC** | - |


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Аварийные модули

**# светильников**

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

### Блоки питания



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

# D-LINER 19 SBL LOC2 820 930 RD

32045 9300 B




**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

## Светодиодные источники питания

## # светильников


**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**




**32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5 — 2->2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**



**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 — 3->3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**



**32010 0455** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5 — 4->4

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

Notes: