





XY180 S121

422 112 93 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 422 112 93 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	0° tot 180° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1050lm // 8,9W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	874lm // 10,2W // 85lm/W

Opmerkingen

[Look at the XY180 brochure](#)



Opties

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [422_112_XX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Coversets

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Diverse

	<u>422 99 01 B</u> XY180 CONNECTION BOX B	☐
--	--	--------------------------

Notes: