





XY180 S121

422 112 93 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 422 112 93 B



 [Ver en el sitio web](#)





Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 180° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1050lm // 8,9W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	874lm // 10,2W // 85lm/W
Observaciones	
Look at the XY180 brochure	
Opción	
XY180 CONNECTION BOX COVERSET R 90-100	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [422_112_XX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Plafones

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Otros

	<u>422 99 01 B</u> XY180 CONNECTION BOX B	☐
--	--	--------------------------

Notes: