





XY180 S121

422 112 93 B

DISPONIBILE IN
NERO 422 112 93 B



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	0° to 180° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1050lm // 8,9W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	874lm // 10W // 85lm/W



Note	
Look at the XY180 brochure	

Opzioni	
XY180 CONNECTION BOX COVERSET R 90-100	


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [422_112_XX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per scatola incassata

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Altro

	<u>422 99 01 B</u> XY180 CONNECTION BOX B	☐
--	--	--------------------------

Notes: