



BOXY 2 L+ 92733 DIM8



251 67 812 922 ED8 W-W

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ALU GRIJS 251 67 812 922 ED8 A-A

ZWART-ZWART 251 67 812 922 ED8 B-B

WIT-WIT 251 67 812 922 ED8 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP53
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1201lm // 13,3W // 90lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [251_67_812_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

BOXY 2 L+ 92733 DIM8

251 67 812 922 ED8 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Licht veranderende onderdelen



Ø40



Ø45
15

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45
15

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45
15

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: