





XY180 S121

422 112 93 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 422 112 93 B



Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	INCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1050lm // 8,9W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	874lm // 10,2W // 85lm/W
Uwagi	
Look at the XY180 brochure	
Opcje	
XY180 CONNECTION BOX COVERSET R 90-100	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [422_112_XX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Ostona




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Inne



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes: