



BOXY 2 L+ 92733 DIM8



251 67 812 922 ED8 W-W

DISPONIBLE EN

ALU GRIS-GRIS ALU 251 67 812 922 ED8 A-A

NOIR-NOIR 251 67 812 922 ED8 B-B

BLANC-BLANC 251 67 812 922 ED8 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP53
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1201lm // 13,3W // 90lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [251 67 812 XXX ED8 HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



Ø40



Ø45
15

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45
15

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45
15

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: