





## M52 - 2 LED OK 83020 DIM5

24419 8325



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                               |
| INSTALLATION                      | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                    |
| POIDS (KG)                        | 0.3                                                     |
| ORIENTATION                       | 0° à 45° inclinable                                     |
| INFORMATIONS                      | 2 x LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC         |
| Informations électriques          |                                                         |
| ÉLECTRIQUE                        | 48V-DC                                                  |
| CLASSE                            | III                                                     |
| TYPE DIM                          | DALI                                                    |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | F                                                       |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC                                                |
| Info Source lumineuse             |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | 2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm)             |
| SDCM                              | SDCM2                                                   |
| BEAMANGLE                         | 20°                                                     |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1116lm // 12W // 94lm/W                                 |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 948lm // 14W // 69lm/W                                  |
| Références obligatoires           |                                                         |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC           |                                                         |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24419\\_8X25\\_HAND.pdf](#)

## M52 - 2 LED OK 83020 DIM5

24419 8325

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

6

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

10


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

17

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SPLITLINE M52 profile

#### Couleurs disponibles






**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



# DELTALIGHT

## M52 - 2 LED OK 83020 DIM5

24419 8325

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: