

DELTALIGHT



M52 - 2 LED OK 83020 DIM5

RÉFÉRENCE 24419 8325





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 45° inclinable
INFORMATIONS	2 x LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm)
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1116lm // 12W // 94lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	948lm // 13,8W // 69lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24419_8X25_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 83020 DIM5

24419 8325


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 6


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Type de gradation: non dimmable




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 10

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

COMPOSABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile

Couleurs disponibles




420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 83020 DIM5


24419 8325



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE

Notes: