

DELTALIGHT



M52 - 2 LED OK 83020 DIM5

ODNIESIENIE 24419 8325





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe
INFORMACJA	2 x LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm)
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1116lm // 12W // 94lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	948lm // 14W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **24419_8X25_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 83020 DIM5


24419 8325

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED | **# opraw**

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 6


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Typ ściemniania: nie ściemnialny




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 10

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SPLITLINE M52 profile | **Dostępne kolory**




420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 83020 DIM5


24419 8325



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE

Notes: