
DELTALIGHT




SPYCO 90 93018 ADM DIM5

RÉFÉRENCE 19921 9315 B

DISPONIBLE EN
NOIR 19921 9315 B
ENTIÈREMENT BLANC 19921 9315 FW





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 900mA: 3122lm // 38,2W // 82lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2103lm // 33,5W // 63lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F ON

Accessoires

SPYCO 90 HONEYCOMB

DELTALIGHT

SPYCO 90 93018 ADM DIM5

19921 9315 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19921_XXX5_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B ☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: