
DELTALIGHT




SPYCO 90 93018 ADM DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 19921 9315 B

DISPONIBILE IN
NERO 19921 9315 B
COMPLETAMENTE BIANCO 19921 9315 FW





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 900mA: 3122lm // 38,2W // 82lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2103lm // 33,5W // 63lm/W

Requisiti

TRACK 3F ON

Accessori

SPYCO 90 HONEYCOMB

DELTALIGHT

SPYCO 90 93018 ADM DIM5

19921 9315 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19921_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: