
DELTALIGHT




# M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL

**ODNIESIENIE** 29020 9320 FG

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 29020 9320 B
**FLEMISH BRONZE** 29020 9320 FBR
**FLEMISH GOLD** 29020 9320 FG
**ZLOTO KOLOROWANE** 29020 9320 GC
**BIALY** 29020 9320 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.4 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 683lm // 9,9W // 69lm/W |

**Uwagi**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Wymagania**

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opcje**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL

29020 9320 FG

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29020_XXX0_HAND.pdf**


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilanie

# opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19 ☐


**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### SMART 48

# opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### Zasilacz LED

# opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


# M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL

29020 9320 FG




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

## Zakończ swój produkt




**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR


**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC


**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26H profile — Dostępne kolory





**23359 0000** SLM26H - PROFILE





**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m

# M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL

29020 9320 FG




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL

29020 9320 FG

Notes: