

FRAX SB 92747 HONEYCOMB


26000 9290 FBRX

BESCHIKBAAR IN

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26000 9290 FBRX

ANTRACIET 26000 9290 N

DENNENGRÖEN 26000 9290 PGR



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	878lm // 8W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	448lm // 9,2W // 49lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP

DELTALIGHT

FRAX SB 92747 HONEYCOMB

26000 9290 FBRX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26000_XX90_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

Bevestigingscomponenten



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

Licht veranderende onderdelen



26070 0010 N FRAX S KAP N

DELTALIGHT

FRAX SB 92747 HONEYCOMB

26000 9290 FBRX

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: