
DELTALIGHT




CONFORM P20 PDS DOWN-UP 953067

PRODUCTREFERENTIE 26515 7320 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26515 7320 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26515 7320 B-FG
WIT-ZWART 26515 7320 W-B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC DOWN / 700mA-DC UP INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 30,5W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 3570lm UP: LED cluster 23,1W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 2842lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 94 / Rg: 103
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3570lm // 30,5W // 117lm/W UP: 2842lm // 23,1W // 123lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 2242lm // 35,1W // 64lm/W UP: 2239lm // 26,6W // 84lm/W

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


CONFORM P20 PDS DOWN-UP 953067

26515 7320 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26515_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐





204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

CONFORM P20 PDS DOWN-UP 953067

26515 7320 W-B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

CONFORM P20 PDS DOWN-UP 953067


26515 7320 W-B

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0360 B CONNECTION ST B


Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Diverse



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL



26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

CONFORM P20 PDS DOWN-UP 953067

26515 7320 W-B

Notes: