
DELTALIGHT




COMPO M 92710

REFERENCIA 9 15727 9210 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15727 9210 B
CHROMO 9 15727 9210 C
CHROMO OSCURO 9 15727 9210 DC
BLANCO 9 15727 9210 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 110
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	105
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.256
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B Super spot with Dali Dim max current rating 1750mA

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 4,6-5,7W / CRI>90 / 2700K / 347-389lm
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	389lm // 5,7W // 68lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	318lm // 6,6W // 49lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accesorios

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15727_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M 92710

9 15727 9210 W

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4	☐
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1	☐
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1	☐
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1	☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13	☐

Tipo de regulación: con DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1	☐

Tipo de regulación: con DALI

Mounting Kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Dimensión de corte (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO M 92710

9 15727 9210 W



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimensión de corte (mm): 76

Dispositivos de modificación de Luz

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Dimensión de corte (mm): 32,5

Notes: