



DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

REFERENCIA 19441 9420 BRCU

DISPONIBLE EN
NEGRO 19441 9420 B
ALU CEPILLADO 19441 9420 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 19441 9420 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19441 9420 BRBB
COBRE CEPILLADO 19441 9420 BRCU
ORO CEPILLADO 19441 9420 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 19441 9420 BROB
CREMA 19441 9420 CR
FLEMISH BRONZE 19441 9420 FBR
FLEMISH GOLD 19441 9420 FG
ORO COLOREADO 19441 9420 GC
NEGRO PIANO 19441 9420 PB
BLANCO 19441 9420 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	95
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP23/20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	975lm // 6W // 163lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	834lm // 6,9W // 121lm/W

Observaciones	
High Efficacy : > 100lm/W	

Requisitos	
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	
MOUNTING KIT AIR 101	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **19441_XXX0_HAND.pdf**







DELTA LIGHT


DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRCU

21032 0270 W

EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	2(1)
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 42	1
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	2->2
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	1(1)
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 47	1(0)
	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	2->3(2)


Mounting Kit		
	15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Dimensión de corte (mm): 105	

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRCU

Mounting Kit techo tensado




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

Juegos de montaje - side air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Dimensión de corte (mm): 168

☐

Juegos de montaje - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Dimensión de corte (mm): 135

☐

Juegos de montaje - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensión de corte (mm): 168

☐

Juegos de montaje - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensión de corte (mm): 135

☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRCU

Juegos de montaje - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimensión de corte (mm): 168

☐

Notes: