




MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 24112 9220 B
BLANCO 24112 9220 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	75
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, UL

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	480lm // 5,1W // 94lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	364lm // 5,9W // 62lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK
 LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)

Accesorios

MICRO VISOR













Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24112_XXXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Plasterboard	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Stucanet	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Concrete + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Lintel + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | - | -

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(3) | - | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | - | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

3(3) | - | -

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 2->9(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

3(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

3->4

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

2->8(8) | - | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

4->6 | - | -

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8

2->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 43




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

5(5) | - | -

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | -

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 30

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

Mounting Kit




15212 2020 MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK



Dimensión de corte (mm): 68

Dispositivos de modificación de Luz



10034 0010 B MICRO VISOR B



Notes: