




## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 24112 9220 B  
**BIANCO** 24112 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - Ø KIT
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	75
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.1
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 20° girevole, 350° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, UL

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm
<b>TM-30</b>	rf: 91 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM2
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	480lm // 5,1W // 94lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	364lm // 5,9W // 62lm/W

### Requisiti

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK  
 LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)

### Accessori

MICRO VISOR













Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24112\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Plasterboard	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Stucanet	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Concrete + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Lintel + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | - | -

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | -

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(3) | - | -

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | - | -

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

3(3) | - | -

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 2->9(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

3(2)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**300 90 108** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 42**



**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

3->4

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**

# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 134** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

2->8(8) | - | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

4->6 | - | -

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




**300 90 3112** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8

2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 43




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

5(5) | - | -

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | -

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

### Kit di montaggio

---




**15212 2020** MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK



Dimensione del foro (mm): 68

### Accessori ottici

---



**10034 0010 B** MICRO VISOR B



Notes: