
DELTALIGHT




MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

RIFERIMENTO PRODOTTO 24112 9220 B

DISPONIBILE IN
NERO 24112 9220 B
BIANCO 24112 9220 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	75
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	480lm // 5,1W // 94lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	364lm // 6W // 62lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK
LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)

Accessori

MICRO VISOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24112_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Plasterboard**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Stucanet**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730


24112 9220 B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | - | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(3) | - | -


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | - | -


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 3(3) | - | -

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 2->9(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 3(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 3->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730


24112 9220 B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->8(8) | - | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 4->6 | - | -

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 43



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 5(5) | - | -

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | -

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B


Kit di montaggio



15212 2020 MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK

Dimensione del foro (mm): 68

Accessori ottici



10034 0010 B MICRO VISOR B

Notes: